



КАТОК КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ 5ККШ-10Г



Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

В состав катка входит пять секций: центральная, две средние и две крайние.

Отличительные особенности:

- стальные кольчато-шпоровые диски диаметром 520 мм расположены в секциях на двух валах в шахматном порядке, что обеспечивает их самоочистку (особенно актуально при работе в зонах с повышенной влажностью почвы);
- копирование рельефа почвы (угол наклона между соседними секциями – до 6°) благодаря шарнирному соединению секций, применению амортизаторов механических двухстороннего действия (обеспечивают возможность перемещения вверх и вниз средних секций относительно центральной секции) и механизмов подпружиненного рычага (обеспечивают копирование рельефа почвы крайними секциями);
- удобство управления: все операции по складыванию-раскладыванию боковых секций, переводу в рабочее положение и обратно, осуществляются при помощи органов управления расположенных в кабине трактора;
- компактность в транспортном положении позволяет быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния по дорогам общего назначения;
- тройная защита подшипникового узла от попадания пыли.

Технические характеристики

Ширина захвата, м	10
Производительность, га/ч	до 11.5
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м	3,5х10,0х1,2
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м	4,4х3,35х1,8
Масса, кг	3400
Мощность трактора (не менее), л.с.	94



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz