



## СтогOMETATEль навесной универсальсый СНУ-550



Фронтальный погрузчик-стогOMETATEль СНУ-550 обладает беспрецедентными в своем классе техническими характеристиками. Благодаря креплению стрелы к раме над кабиной трактора и использованию телескопических гидроцилиндров на подъем высота погрузки до оси вращения рабочих органов составляет 6 метров без использования каких либо удлиняющих элементов. При этом большая часть нагрузки при проведении работ распределяется по собственной раме стогOMETATEля, что благотворно сказывается на ресурсе трактора. Такая конструкция так же обеспечивает свободный доступ ко всем агрегатам техники без необходимости демонтажа каких-либо элементов подрамника. Доступность широкого спектра рабочих органов в совокупности с выдающимися высотными характеристиками позволяют использовать СНУ-550 там, где привычные фронтальные погрузчики не справляются.

### Технические характеристики

Грузоподъемность:	800 кг
Высота подъема (до оси вращения):	6,0 м
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)/892.2
Толщина стрелы:	5 мм
Джойстик:	нет
Быстросъем погрузчика:	нет
Быстросъем рабочего органа:	нет
Уровень положения ковша:	нет
Ограждение радиатора:	нет
Разгружающие тяги на задний мост:	нет
Попдшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей шарниров от проворота	да
Пресс масленки:	нет
Гидроцилиндры:	80x75x55
Масса погрузчика:	900 кг

