



Оборудование уборочное (плужно-щёточное) КО и МК



Назначение: механизированная уборка улиц, дорог, зернотоков и прочих площадей с твёрдым покрытием (в том числе от свежеснегавпавшего снега). Оборудование агрегируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ разных модификаций, а также с китайскими тракторами марок TS-254; JM-254.

В процессе работы оборудование может использоваться отдельно или комбинированно (отвал и щётка).

Отвалы коммунальные КО имеют возможность навески совместно с щеточным оборудованием, а также – с погрузчиками фронтальными ПКУ-08, ПБМ-800 и др. (в зависимости от модели). Отвалы КО имеют усиленную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание, а ряд моделей – гидропривод поворота.

Выпускаются в следующих модификациях:

- **КО-2А** - для тракторов типа МТЗ-80/82/892 - 1523, без гидропривода поворота (совместная навеска с погрузчиками возможна при дополнительном заказе у. места 1/12 ТУМ 180);
- **КО-2, КО-4** - для тракторов типа МТЗ-80/82/892 – 1523, с гидроприводом поворота (может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ-08);
- **КО-8** – для тракторов ЛТЗ, Т-40, с гидроприводом поворота;
- **КО-7** – отвал бабочка для тракторов типа МТЗ-80/82/892;
- **КО-3, КО-3.1** - для тракторов типа МТЗ-80/82/892/1025, с гидроприводом поворота, оборотный; (КО-3,1 может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ-08 при заказе дополнительного уп. места 1/12 ТУМ180)
- **МКО-1** - для тракторов ВТЗ-2048, без гидропривода поворота;
- **МКО-1ГП** - для тракторов ВТЗ-2048, с гидроприводом поворота;
- **МКО-4** – для тракторов МТЗ-320, без гидропривода поворота;
- **МКО-4ГП** – для тракторов МТЗ-320, с гидроприводом поворота для совместной навески с погрузчиком П-320.

Щетки МК

Щетки МК предназначены для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Привод щеток производится от заднего ВОМ трактора.

Выпускаются в следующих модификациях:

- **МК-1** (облегченная) – для тракторов МТЗ-80/82;
- **МК-4** – для тракторов МТЗ-80/82;
- **МК-4.1** – для тракторов МТЗ-80/82, с увеличенными колесами (5х10);
- **МК-2 (усиленная)** – для тракторов МТЗ-80/82: усиленная рама, большие пневматические колеса (5х10), высокооборотный редуктор в литом корпусе;
- **МК-6** - для тракторов ЛТЗ, Т-40;
- **МКЩ-1,5/1,5-4** – для тракторов ВТЗ, Беларус-320. (20–35 л.с), ТS-454, JM-454

Также выпускаются щётки с поливом (оборудование для увлажнения: пластиковая емкость 500 литров, электрический насос, соединительные шланги и трубки):

- **МК-3** – на базе щетки МК-2;
- **МК-7** – на базе щетки МК-4.
- **МК-7.1** – на базе щетки МК-4, для навески на трактор Deutz Fahr 4.80

Использование щёток с поливом позволяет в летнее время при очистке территорий уменьшить запыленность, в зимнее - использовать жидкие реагенты для борьбы с гололедицей.

Отвал бульдозерный ОБ предназначен для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов путём сгребания, а так же для лёгких планировочных работ. Имеет усиленную неповоротную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание.

Выпускается в двух модификациях:

- **ОБ-1** – для тракторов МТЗ-80/82;
- **ОБ-2** – для тракторов ЛТЗ, Т-40.

Благодаря широкому ассортименту погрузчиков, сменных рабочих органов к ним и коммунального оборудования, техника производства ООО «Сальксельмаш» широко используется для комплектации коммунальных машин МУП-351ГП на базе тракторов Беларус-82.1.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНАЛЬНЫХ И БУЛЬДОЗЕРНЫХ ОТВАЛОВ КО, МКО, ОБ (ТАБЛИЦА)

Наименование	КО-2/2А/4	КО-3/3.1	МКО-1	МКО-4	МКО-4ГП	КО-8	КО-7	ОБ-1	ОБ-2
Макс. ширина захвата за один проход, мм.	2500	2500	2000	2000	2000	2500	До- 2620	2000	2000
Рабочая скорость, км/час	12,9	12,9	6	9	9	12,9	12,9	3,2	3,2
Максимальная высота убираемого снега, мм.	500	500	350	500	350	500	500	-	-
Наличие гидропривода поворота	Да/нет//да	Да	нет	Нет	да	да	да	нет	нет
Масса, кг	374	380	220	160	180	370	430	365	365
Тип базового трактора	МТЗ-80/82 / 1025/1221	МТЗ-80/82 / 892/1025	ВТЗ-2048	МТЗ-320	МТЗ-320	ЛТЗ; Т-40	МТЗ-80/82 / 1025/1221	МТЗ-80/82	ЛТЗ; Т-40
Модели	ПКУ-08	КУН-	-	-	П-320	-	-	-	-

совместно навешиваемых погрузчиков

1000/1500/2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТОК МК

Наименование	МК-1	МК-2	МК-4	МК-6	МКЩ-1,5/1,5-4	МК-7/7,1	МК-3
Ширина рабочей зоны, мм	1800	1800	1800	1800	1400	1800	1800
Частота вращения, об/мин.	260	260	260	260	260	260	260
Рабочая скорость, км/час.	12,9	12,9	12,9	12,9	9	12,9	12,9
Максимальная высота убираемого снега, мм.	500	500	500	500	350	500	500
Масса, кг.	300	435	330	330	286	345	450
Тип базового трактора	МТЗ-80/82	МТЗ-80/82	МТЗ-80/82	ЛТЗ; Т-40	МТЗ-320; ВТЗ; ТS-254; JM-254	МТЗ-80/82/Deutz Fahr	МТЗ-80/82

Производитель – ОАО «Сальксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz