



ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВШ-6,4



Назначение: скашивание зерновых колосовых и крупяных культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточный валок. Используется во всех зонах, где применяется раздельный способ уборки.

Отличительные особенности ЖВП-6,4 от аналогичных жаток производства ОАО КБ "Бердянсксельмаш" и ОАО "Бердянские жатки":

- Применен планетарный привод (МПН) режущего аппарата аналогичный системе «SCHUMACHER». В режущем аппарате применены штампованные пальцы, исключая ежедневную регулировку зазоров и улучшающие качество среза.
- Высота порога от режущего аппарата до транспортера значительно ниже, что снижает потери срезанным колосом при уборке низкорослых зерновых.
- Минимальная установочная высота среза ниже за счет оригинальной конструкции бруса режущего аппарата - 60мм против 80мм.
- Четыре диапазона регулировки скорости вращения мотвила (21, 29, 37, 51 оборотов) против двух диапазонов (38, 49 оборотов), что снижает потери срезанным колосом из-за выброса их мотвилем от несоответствия скорости движения жатки и скорости вращения мотвила.
- Рабочая высота серьи сницы навесного устройства трактора 200мм против 400мм, что не требует перестановки наружных рычагов по шлицам. На старых тракторах эту перестановку выполнить практически невозможно.
- Надежное, легкое, двухэксцентриковое, простое для сборки и обслуживания мотвило классической схемы.
- Стабилизатор поперечной устойчивости жатки регулируемый, что позволяет настроить его работу на почвах с разной структурой.
- Правая (полевая) боковина уже, что исключает приминание ею нескошенной массы.
- Для подъема мотвила используется плунжерный и поршневой перепускной гидроцилиндры, которые исключают перекося мотвила над режущим аппаратом жатки и как следствие уменьшаются потери не срезанным колосом при уборке низкорослых зерновых и улучшается качество среза.
- Оригинальная конструкция гидродомкрата позволяет сократить время перевода жатки из рабочего положения в транспортное и наоборот.
- Новая кинематическая схема привода рабочих органов обеспечивает стабильные рабочие углы сламывания шарниров карданных передач, что увеличивает их срок службы и позволяет оставлять включенной жатку при поднятой платформе.
- Жатка смещена вправо, что позволяет использовать ее на всю ширину захвата.
- Высота подъема рамы жатки в районе выгрузного окна выше, что позволяет убирать высокоурожайные зерновые культуры.
- Четыре транспортерные ленты вместо пяти при незначительном сужении стола позволили сузить раму тем самым, снизив массу жатки и нагрузку на трубу рамы.
- Ременной привод мотвила позволил снизить нагрузку на цепные передачи, тем самым, продлив их срок службы.
- Минимальное число оборотов мотвила (21 против 38) позволяет работать жатке на более низких скоростях без потерь при уборке тяжелых легко осыпавшихся культур и исключить потери от перебрасывания мотвилем через

ветровой щит назад.

- Стал легко доступен предохранительный (телескопирующий) механизм, ежедневно используемый при переводе жатки из рабочего положения в транспортное и наоборот.

Технические характеристики

Наименование	ЖВШ-6,4
1. Ширина захвата, м	6,4
2. Рабочая скорость, не более, км/ч	9
3. Производительность при скорости 7 км/ч, га/ч <	до 4,48
4. Транспортная скорость, не более, км/ч	20 <
5. Габаритные размеры жатки (в рабочем положении), мм	5500x8500x2100
6. Масса жатки, кг	1870
7. Агрегатирование, т.к.	1,4-2

Производитель – «Бердянский завод сельхозтехники»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz