



ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-Ф-110Б, ПР-Ф-145П, ПР-Ф-180Б и ПРМ-150 (многоцелевой)



Предлагается широкий модельный ряд специализированной техники для сенозаготовительных работ, а также сбора урожая. Основное назначение – подбор стогов соломы, трав или сена с последующими автоматическим прессованием и увязкой шпагатом. Пресс-подборщики ПРФ относятся к рулонному типу. Результатом работы таких пресс-подборщиков является так называемая «катушка» – рулон сена или соломы обвязанный шпагатом.

Основные характеристики пресс-подборщиков ПРФ

К наиболее важным характеристикам можно отнести следующие:

1. Диаметр рулона. именно этот показатель производители указывают после аббревиатуры «ПРФ». Самый распространённый диаметр рулона 145 см. На втором месте – рулоны с диаметром 180 см. Для фермерских хозяйств востребованы рулоны меньшего размера 110–120 см и менее.
2. Масса рулона и его длина. Вместе с диаметром рулона определяют плотность прессования и удобство хранения, транспортировки и измельчения «катушки». Масса рулона на сене и соломе будет различаться.
3. Плотность прессования. Показатель определяет эффективность прессования, чем выше плотность, тем больше сена поместится в рулон. Высокая плотность прессовки делает возможным последующее покрытие готового рулона полиэтиленовой пленкой для улучшения условий хранения.
4. Ширина подбирающего механизма. Чем больше эта величина, тем более широкий волок сможет подобрать ваш ПРФ. Базовые модели, как правило имеют ширину подбирающего механизма схожую с диаметром рулона. Однако существуют и модификации, имеющие существенно большую величину подбирающего механизма, чем диаметр рулона.
5. Производительность. Встречаются разные показатели производительности. Это может быть количество подобранного сена или соломы в час; количество рулонов, производимых пресс-подборщиком в час или величина обработанных (площадь, с которой происходил сбор) гектар в час рабочего времени.
6. Допоборудование. При выборе пресс-подборщика необходимо обращать внимание на оборудование, существенно повышающее комфорт и безопасность работы. Так, например, система автоматического контроля (САК) готовности рулона к выгрузке имеется не у всех моделей в базовой комплектации. То же можно сказать и про электропривод обмотчика шпагатом, делающий обмотку более стабильной и качественной, чем чисто механический вариант.

Преимущества и цены

На наиболее популярную машину – [пресс-подборщик рулонный ПРФ 145](#) – цена выгодно отличается от стоимости импортных образцов идентичного назначения. В данной модификации процесс прессования происходит в закрытом режиме в цепно-планчатой камере, что исключает сколько-нибудь значительную потерю урожая. Накладывание шпагата происходит посредством, как правило, электропривода. При формировании рулонов обеспечивается хорошая вентиляция, а способ укладки исключает развитие плесени. Другие модификации оборудования из Бобруйска и его российских аналогов можно купить по более низкой цене, чем на импортные версии, несмотря на наличие сложных устройств, повышающих удобство использования или дополняющих оборудование новым функционалом (например, как система автоматизированного контроля (САК) или другие узлы с возможностью обратной связи и дистанционного управления).

ВНИМАНИЕ! В продаже имеются достойные аналоги с лучшим соотношением цена / качество:

ПР-110М; -120М; -145М; -150М; -180М	KE-555	G-850; G-1070
		
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-110М; -120М; -145М; -150М; -180М	ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ KE-555	ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ G-850; G-1070
ООО "УниСибМаш" (Россия)	Kayhan (Турция)	GUOAN (Китай)

Дополнительные материалы и документация

- [Краткое руководство по эксплуатации ПРФ-110, ПРФ-145](#)
- [Краткое руководство по эксплуатации ПРФ-180](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПРФ-110, ПРФ-145](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПРФ-180](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПТ-165М](#)
- [Сертификат соответствия ПР-Ф-110, ПР-Ф-145, ПР-Ф-180](#)

Технические характеристики

Наименование	ПР-Ф-110Б	ПР-Ф-145П	ПР-Ф-180Б	ПРМ-150
1. Тип	полуприцепной			
2. Ширина захвата, м	1,45	1,45	1,65	1,9
3. Размер рулона, м				
- диаметр	1,1	1,45	1,8	1,5
- длина	1,2	1,2	1,5	1,2
4. Масса рулона, кг	80-390	170-680	300-700	230-850
5. Рабочая скорость, км/ч			6-12	
6.	до 4,5	до 5,5	до 6,5	до 13
Производительность, т/ч				
7. Габаритные размеры (ДхШхВ), м	3,83х2,3х2,1	3,95х2,3х2,4	4,1х2,5х2,8	4,0х2,45х2,5
8. Масса, кг	1750	2140	2400	2900

Дополнительные материалы и документация

- [Краткое руководство по эксплуатации ПРФ-110, ПРФ-145](#)
- [Краткое руководство по эксплуатации ПРФ-180](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПРФ-110, ПРФ-145](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПРФ-180](#)
- [Полное руководство по эксплуатации ПТ-165М](#)
- [Сертификат соответствия ПР-Ф-110, ПР-Ф-145, ПР-Ф-180](#)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz