



Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул. Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ КПМ-4, КПМ-6, КПМ-8, КПМ-10, КПМ-12, КПМ-14, КПМ-16



Назначение: сплошная (предпосевная, паровая) обработка почвы, включающая рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Рабочий орган – усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником **H-530** (производство – Италия) в комплектации со стрельчатыми или рыхлительными лапами, расположенными в 4 ряда с шагом расстановки стоек 170 мм.

- 1. Однорядная катковая приставка
- 2. Двухрядная катковая приставка (кроме КПМ-12, КПМ-14 и КПМ-16)
- 3. Приспособление для навески зубовых борон
- 4. Трехрядная сдвоенная пружинная борона (5 положений регулировки угла атаки пружинных зубьев)
- 5. Приставка пружинно-катковая (5 положений регулировки угла атаки пружинных зубьев)
- 6. Выравниватель передний планочный

Приставка катковая однорядная

Приставка катковая двухрядная

Возможные варианты комплектации дополнительным оборудованием:

Приспособление для

Трехрядная навески зубовых борон сдвоенная пружинная борона

Приставка пружиннокатковая





- Руководство по эксплуатации КПМ-4 -6 -8 -10
- Руководство по эксплуатации КПМ-12
- Руководство по эксплуатации КПМ-14
- Руководство по эксплуатации КПМ-16

Технические характеристики

Модель Тип Ширина захвата, м	КПМ-4 прицепной 4	КПМ-6 прицепной 6	КПМ-8 прицепной 8	КПМ-10 прицепной 10	КПМ-12 прицепной 12	КПМ-14 прицепной 14	КПМ-16 прицепной 16
Производител ьность, га/ч, д		9	12	15	18	21	24
Рабочая скорость, км/ч до		6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Количество раб. органов, шт.	23	35	47	56	68	83	95
Ширина стрел чатой (рыхлит ельной) лапы, мм	•	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)
Габариты в раб./трансп. положении с КШЗ 17.000, мм	5140/5140	5140/5140	5140/5140	5140/5140	4550/4550	7650/6500	7650/6500
длина							
ширина высота Масса с КШЗ 17.000, кг	4200/4200 1400/1700 1515	6200/4200 1400/2100 1985	8200/4200 1400/2200 2510	10200/4200 1400/2700 3135	12150/4200 1100/3500 4400	14200/4200 1100/3500 5950	16000/4200 1100/3500 6200
Агрегатируется с тракторами класса, т		2	3	5	5	5	5

Производитель - ПООО «Техмаш»





Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294 E-mail: info@kazagroalem.kz