



КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КШУ-18, КШУ-12Н, КШУ-8Н, КШУ-6Н



Назначение: сплошная предпосевная и паровая обработки, а так же рыхление и выравнивание почвы во всех почвенно-климатических зонах, без выноса увлажненных слоев на поверхность.

Рабочий орган - стрельчатая лапа 330 мм в комплектации либо с S-образной пружинной стойкой (кроме **КШУ-18**), либо с шарнирно-пружинной стойкой особой конструкции. Обе стойки - фирмы Bellota (Испания).

Возможные варианты комплектации дополнительным оборудованием:

- без борон (кроме **КШУ-18**);
- с бороней пружинной 2-х рядной (кроме **КШУ-18**);
- с бороней пружинной 3-х рядной с регулируемым углом атаки и возможностью изменения давления на почву (зуб бороны – фирма С.І.М.А. (Италия);
- с роторной боронкой (кроме **КШУ-18**);
- с приспособлением для навески борон типа БЗСС-1,0 (кроме **КШУ-18**).

Технические характеристики

Модель	КШУ-18	КШУ-12Н	КШУ-8Н	КШУ-6Н
Тип	прицепной			
Производительность, га/ч до	21,6	14,4	9,8	8,2
Рабочая скорость, км/ч до	12	12	12	12
Ширина захвата, м	18	12	8,2	6,8

Глубина обработки, см	6-12	6-12	6-12	6-12
Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм:	7900x18000x1300	6300x 12000x1650	6300x 8200x1650	6300x 6800x1650
Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм:	7900x 4000x3300	6300x 4000x3800	6300x 4000x3800	6300x 4000x3000
Масса, кг	4900	3329	2327	1888
Агрегатируется с тракторами тягового класса	5	3	2;3	2;3

Производитель - ОАО «Грязинский культиваторный завод»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz