



## Косилка роторная навесная КРН-2,1БЧ и дорожная КРН-2,1ДЧ



Предназначена для скашивания сеянных и естественных трав в агрегате с трактором типа МТЗ (классов 0,9 и 1,4) на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

### Особенности конструкции

- Тяговый предохранитель-подвеска предупреждает поломки режущего аппарата при столкновении с препятствием. Предохранитель состоит из двух тяг с клиновыми фиксаторами, удерживаемыми в зацеплении при помощи пружин. В случае критического напряжения пружина сжимается, клиновые фиксаторы выходят из зацепления и тяги раздвигаются, а режущий аппарат поворачивается назад на 35-45°. В исходное положение режущий аппарат возвращается, когда трактор подают назад и фиксаторы предохранителя заклиниваются.
- Косилка укомплектована ограждением кабины трактора, которые устанавливается и закрепляется по месту пятью болтами. Ограждение предохраняет тракториста от травмирования при отбросе ножами и дисками роторов камней и других мелких предметов
- Косилка работает на склонах и сложном рельефе, а также при любых погодных условиях.

### Технические характеристики

Производительность в час	3,1 га
Ширина захвата, м	2,1
Частота вращения ВОМ трактора, мин:	540...560
Высота среза растений, мм	60±20
Частота вращения роторов, мин 1980...2060	1980...2060
Дорожный просвет, мм	280
Регулируемый угол наклона	30°
Габаритные размеры (в рабочем положении) не более, мм:	
- Длина	3550
- Ширина	2085
- Высота	1380
- Масса, не более, кг	530

Производитель - ООО "ТЕХМАШХОЛДИНГ"



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)