



Пресс-подборщики серии В, JB



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТЕХНИКА ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАКАЗА ТОЛЬКО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН!

Пресс-подборщики В-12, В-15

Предназначены для подбора и прессования сена и соломы из валков или прокосов в рулоны с обвязкой шпагатом. Простая модель для фермеров и ЛПХ.

- Камера постоянного размера в сочетании с планчатым транспортером обеспечивает высокую плотность прессования;
- Натяжение транспортера производится пружинным блоком и не требует частых регулировок, что исключает разрыв при резком включении транспортера;
- Направляющие ролики прессующего транспортера изготовлены из износостойкой стали;
- Планки прессующего транспортера изготовлены из пружинной стали;
- Подборщик с оцинкованными направляющими и пальцами повышенной износостойкости;
- Улучшенный уравнивающий механизм позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- Возможность установки дышла над карданом для исключения его повреждения при работе на неровной поверхности;
- Контроль плотности рулонов осуществляется настраиваемым реле давления;
- Пульт управления со звуковым и световым сигналом готовности рулона устанавливается в кабине трактора;
- Обвязка шпагатом производится из центра рулона и обратно в автоматическом или ручном режимах, которые выбираются на пульте управления. Возможность повторной обвязки рулона шпагатом.

Описания к серии JB

Предназначен для подбора травяной массы из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.

- Идеален для небольших хозяйств для заготовки сена и соломы или небольших объемов сенажа;
- Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации;
- Проверенные конструкторские и технологические решения;
- Европейское качество по супер цене;
- Пружинный механизм натяжки транспортёра;
- Чистота подбора и точность копирования рельефа почвы;
- Эргономика: удобный пульт управления;
- Укладчик повышает плотность рулонов и надежность работы;
- Возможность установки системы автоматической смазки цепей.

Технические характеристики

Технические характеристики	B-12	B-15	JB12	JB12NW	JB15	JB15NW
Ширина захвата подборщика, м	1,5					
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,2x1,2	1,5x1,2	1,2 x 1,2		1,5 x 1,2	
Количество скалок транспортера, шт	21	27	21		27	
Тип обвязывающего материала	шпагат		шпагат	шпагат/сетка	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора, л.с.	От 25	От 50	от 50			
Габариты (Д x Ш x В), м	3,05x2,23x1,9	3,28x2,23x2,2	3,57 x 2,25 x 1,95		3,86 x 2,25 x 2,25	
Масса, кг	1600	1800	1720	1860	1910	2050

ООО «Навигатор-Новое машиностроение»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz