



Бороны зубовые БЗУ с БЗТС



Назначение: рыхление верхнего слоя почвы, выравнивание поверхности поля, разрушение почвенной корки, крошение комьев, уничтожение и вычесывание слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур, заделка семян и удобрений.

Борона обеспечивает высокое качество работы при влажности от 13% до 27%. На поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельченной соломы, зерновых и высокостебельных культур).

Борона агрегируется с тракторами мощностью не менее 80 л.с. Может использоваться весь полевой сезон от ранней весны до поздней осени.

Преимущества:

- Имеет прочную надежную раму, что достигается за счет применения высококачественных марок сталей;
- Порошковая покраска в значительной степени превосходит обычную покраску и способствует сохранению агрегата от коррозионных и механических повреждений;
- Оснащена гидравлической системой, что упрощает эксплуатацию данного агрегата;
- Установлена балансирующая система колёс, благодаря которой уменьшается износ колесной системы;
- Установлены чугунные ступицы, которые в отличие от стальных, при длительном использовании не деформируются.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	БЗУ-14
Способ агрегатирования	прицепной
Производительность, га/ч	14
Ширина захвата, м	14
Рабочая скорость, км/ч	9
Транспортная скорость, км/ч	20
Количество борон в агрегате	14

Глубина обработки, не более, см	8
Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм	7800x14000x800
Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм	6800x2300x1400
Тяговый класс трактора не менее, л.с.	80
Масса, кг	1500

Производитель: Плодородие-Агро



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz