Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

Манипуляторы гидравлические навесные МГН 1000; МГН 3000



Назначение: эксплуатация в сельскохозяйственных и фермерских предприятиях, для погрузки/разгрузки посевного материала, удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых в мешках «биг-бег», как в полевых условиях «на грунте», так и на территории предприятия. Также возможно его использование при проведении различного рода высотных ремонтных и строительных работ на предприятии.

МГН-1000:

• агрегатируется с тракторами класса 1,4 тс.

Основной особенностью этого манипулятора является то, что двухстороннюю навеску. Это позволяет на один трактор навесить манипулятор и навесной разбрасыватель удобрений.

Манипулятор может использоваться в следующих режимах работы:

стационарный- опоры манипулятора опущены на землю;

автономный- установлены противовесы на передний брус трактора.

МГН-3000:

• агрегатируется с любыми тракторами отечественного и зарубежного производства, имеющими стандартную 3-х точечную навеску;

• рабочее давление 160 бар – легкое и быстрое подключение к штатной гидросистеме трактора через быстроразъёмные соединения (БРС);

• манипулятор оборудован предохранительным клапаном, для предотвращения неправильного подключения к гидросистеме трактора;

• для плавности скольжения стрелы и уменьшения ее износа в рукояти манипулятора установлены регулируемые

втулки;

• плавность поворота манипулятора регулируется «под себя» дросселями;

• на всех гидролиниях установлены гидрозамки;

• имеет буксирное устройство для работы в сцепке с тракторными прицепами 2ПТС-4 и аналогами.

Гарантийный срок на манипулятор гидравлический навесной МГН-1000; МГН-3000 – 1 год.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МГН-1000	МГН-3000
Максимальный вылет стрелы, м.	2,5	5,5
Конструктивная грузоподъёмность на макс. вылете стрелы, кг.	500	1300-725
Конструктивная грузоподъёмность на мин. вылете стрелы, кг.	1000	2000
Высота подъёма стрелы, м.	4,9	6,7
Угол поворота стрелы, град	нет	160
Масса установки, кг.	370	1150
Тип крепления	3-х точечная система	3-х точечная система
Габаритные размеры, мм.	1010 x 2020 x 2920	3130 x 1900 x 1580

Производитель – ООО «Сальсксельмаш»

КазАгроАлем

Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz