



Погрузчик быстросъёмный многофункциональный КУН (TURS) -2200Д



Фронтальный погрузчик TURS-2200 является самой грузоподъемной моделью в линейке TURS и обладает максимально полной базовой комплектацией. По умолчанию он оснащен следующими опциями:

- Быстросъем погрузчика
- Еврорамка с дополнительным гидроцилиндром на замыкание/размыкание рабочего органа
- Уровень положения ковша
- Ограждение радиатора
- Разгружающие тяги на задний мост
- Гидроаккумулятор
- Джойстик
- Плавающее положение ковша
- Выворот ковша на 100°

TURS-2200 первый погрузчик в модельном ряду, оснащенный гидроаккумулятором. С его помощью достигается мягкость хода при езде по неровностям и снижается нагрузка на раму и подрамник, что в свою очередь положительно сказывается на работе оператора и трактора.

Погрузчик агрегируется на трактора MT3 1221(.2.3)/1025/1523*

* для установки на MT3 1523 необходимо дополнительно приобрести специальный комплект для установки (арт.№24/30 КУН 2000-1523)

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Грузоподъемность: | 2200 кг |
| Высота подъема (до оси вращения): | 3,74 м |
| Агрегируемость: | MT3 1221(.2.3)/1025/1523* * для установки на MT3 1523 необходимо дополнительно приобрести специальный комплект для |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Толщина стрелы: | установки (арт.№24/30 КУН 2000-1523) 5 мм/10 мм(в опасном сечении) |
| Джойстик: | да + плавающее положение + выворот ковша 100° |
| Быстросъём погрузчика: | да |
| Быстросъём рабочего органа: | да |
| Уровень положения ковша: | да |
| Ограждение радиатора: | да |
| Разгружающие тяги на задний мост: | да |
| Попдшипники скольжения: | Металлофторопласт |
| Фиксатор осей шарниров от проворота | да |
| Пресс масленки: | да |
| Гидроцилиндры: | 80x40 |
| Масса погрузчика: | 996 кг |



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz