



КОПАТЕЛЬ-ВАЛКОУКЛАДЧИК ЛУКА КЛ-1.4А



Назначение: для выкапывания лука, возделываемого на ровных и про-филированных поверхностях с между-рядьями 70, 45 или 28 см, частичного отделения луковиц от почвы и укладывания их в валок на прикатанную поверхность убранного поля. Копатель поставляется с двумя исполнениями подкапывающей части: в виде битера и виде секционного лемеха. Используется на легких и средних почвах при влажности не более 24%, засоренности камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см².

Копатель агрегируется с тракторами класса 1,4. Копатель также может использоваться для выкапывания и частичного отделения от почвы корнеклубнеплодов (свеклы столовой, редьки, картофеля), возделываемых с междурядьями 45 или 70 см.

Технические характеристики

1. Тип	Навесной
2. Производительность за 1 час основного времени, г	0,42-0,90
3. Рабочая скорость, км/ч	1,8-5,9
4. Ширина захвата, м	1,4
5. Количество убираемых рядов, шт	2-4; 8
6. Ширина валка, см	100
7. Глубина подкапывания, см	22
8. Транспортная скорость, км/ч, до	16
9. Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее	300
10. Габаритные размеры, мм	4100x2100x2200
11. Масса, кг	1050

Производитель – ЗАО «Агропромсельмаш»

