



Культиваторы прицепные АгроГрад КП-4; -6; -8; -10; -12 для сплошной обработки почвы



Назначение: сплошная (предпосевная, паровая) обработка почвы, включающая рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	КП-4	КП-6	КП-8	КП-10	КП-12
Ширина захвата, м	4	6	8	10	12
Производительность, га/ч, до	4,8	7,2	9,6	12	18
Рабочая скорость, км/ч	6-12				6-15
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Количество раб. органов, шт.	29	36	48	58	77
Ширина стрельчатой лапы, мм	250/230				
Длина (раб./трансп.)	4650/3900	5850/4800	6850/5800	7650/6600	10010/7800
Ширина (раб./трансп.)	5150/4000	6250/2550	8250/2550	9950/2550	12240/3100
Высота (раб./трансп.)	1250/2550	1250/2550	1250/2550	1250/2550	1100/3870

раб./трансп.)					
Количество пруж.-кат. приставок в агрегате:			5	4	6 1
приставка 1,66 м, вес 130 кг	- 2	- 3	-		
приставка 2,16 м, вес 160 кг					
Масса без приставки, кг	690	2120	2550	3180	3300
со стойкой 45/12	708	2143	2581	3207	3250
со стойкой 65/12					
Агрегатируется с тракторами класса, т.с.	80	120	160	200	240-300

Производитель – ООО «АгроГрад»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz