



КОСИЛКА НАВЕСНАЯ РОТОРНАЯ Z083 «MINI»; Z042 (/1, /2)



Пожалуйста обратите внимание на аналогичную продукцию других производителей:

МК-145; -165; -195	КРН-2.1БЧ И ДОРОЖНАЯ КРН-2.1ДЧ	RF-152
		
БАРАБАНЫЕ ЛУГОВЫЕ КОСИЛКИ МЕТКАРСАН МК-145; -165; -195	КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ КРН-2.1БЧ И ДОРОЖНАЯ КРН-2.1ДЧ	КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПРИЦЕПНАЯ RF-152
МЕТКАРСАН (Турция)	Техмашхолдинг (Россия)	FIMAKS (Турция)

Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглих с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Шестерёнчатый привод роторов косилок гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания. Модели **Z042/1 (1,65м)** и **Z042/2 (1,85м)** выпускаются в 2-х вариантах - с гидравликой подъема и без нее.

Все косилки имеют **защиту** (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием.

Косилки комплектуются запасным набором ножей.

Косилка **Z-083 «MINI» (1,35m)** из-за меньших габаритов и веса в основном используется в коммунальных службах с целью благоустройства городских территорий с применением для этого тракторов мощностью от 20 л.с.

Технические характеристики

Наименование	Z-083	Z-042	Z-042/1	Z-042/2
1. Тип			навесной	
2. Ширина захвата, м	1,35	1,35	1,65	1,85
3. Количество режущих роторов, шт.	2	2	2	2
4. Количество ножей, шт.	2	4	6	8
5. Рабочая скорость, км/ч, до	15	15	15	15
6. Производительность, га/ч, до	2,0	2,0	2,4	2,7
7. Частота вращения роторов, об./мин.	1800			
8. Габаритные размеры , м				
	2,66	3,16	3,36	3,56
- длина	1,92	1,92	2,02	2,12
- ширина	1,06	1,06	1,06	1,06
- высота				
9. Масса, кг	270	320	386	480
10. Трактор, кл. т.с.			0,9-1,4	
		Производитель – Talex		



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz