



Прицепные опрыскиватели штанговые ОПШ-18-2500; -18К-2500; -22-2500; -22К-2500; -24К-3000



Назначение: обработка посевов полевых культур пестицидами.

Укомплектован импортным оборудованием.

Надежен, прост и удобен в эксплуатации:

- переход из транспортного в рабочее положение и регулировка высоты производятся с помощью гидроцилиндров;
- на каждом крыле установлен регулятор давления масла, который позволяет регулировать плавность складывания/раскладывания;
- маятниковая система уравнивания штанги состоящая из амортизаторов и пружин обеспечивает горизонтальную устойчивость и долговечность работы штанг;
- 20-литровая канистра для мытья рук;
- 120-литровый промывочный бак для очистки системы от ядохимикатов, включающий в себя миксер для предварительной подготовки рабочей смеси;
- итальянский насос защищен промежуточной опорой от вибраций и прямых ударов карданного вала;
- функция откачки оставшегося рабочего раствора через насос;
- шланги, пульт управления, фильтры производства Италии;
- двухуровневая система фильтрации воды: сетка на горловине основного бака служит фильтром грубой очистки, фильтр на распределителе очищает раствор от более мелких примесей.
- распылители щелевидные пластмассовые (Германия).
- по отдельному заказу опрыскиватели комплектуются **трехпозиционными распылителями**, а также компьютерным оборудованием **BRAVO-180S** (контроль расхода жидкости).

У модели **ОПШ-24К-3000** трехпозиционные распылители входят в базовую комплектацию.

Агрегируется с тракторами класса 1,4 т.с.

Технические характеристики

Наименование	ОПШ-18-2500	ОПШ-18-2500К	ОПШ-22-2500	ОПШ-22К-2500	ОПШ-24К-3000
1. Способ	Полуприцепной				

агрегатирования					
2. Производительность за 1 час основного времени, га	10 - 22		13-26		14-28
3. Производительность насоса, л/мин	132 (AR-135)				185 (AR-185)
4. Ширина захвата, м	18		22		24
5. Размер ходового колеса	9,5x32	9,5x42	9,5x32	9,5x42	9,5x42
6. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	6 – 12				
7. Высота установки штанги (регулируемая), м	0,8 – 1,65	1,05 – 1,9	0,8 – 1,65	1,05 – 1,9	0,65-1,92
8. Вместимость бака, л	2500				3000
9. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5250x2270x2620	5250x2270x2630	5250x2550x2650	5250x2550x2670	5350x2800x2670
10. Масса, кг	1350	1370	1500	1520	1800

Производитель – ООО «Сальксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz