



Культиватор тяжелый модернизированный КТ-3,9МН (навесной); КТ-3,9МП (прицепной)



Назначение: сплошная обработка почвы, предпосевная и осенняя обработка залежей без предварительной вспашки поля и выноса увлажненных слоев на поверхность, с сохранением на поверхности стерни, защищающей от ветровой эрозии.

Рабочий орган - стрельчатая лапа шириной захвата 410 мм.

Лапы крепятся на мощных изогнутых упругих стойках, установленных на унифицированных подвесках с пружинными предохранительными механизмами.

По дополнительному заказу комплектуются приспособлением для навески борон **КТ 10.000 (А)** .

С помощью сцепок **СП-8, СП-11С, СП-11К** и соединительных шарниров **КТ 08.000 (Б)** могут соединяться в широкозахватные агрегаты.

Дополнительные материалы и документация

- [Информационное письмо о сертификации продукции ООО "Семилукиагроснаб"](#)

Технические характеристики

Модель	КТ-3,9МН	КТ-3,9МП
Производительность га/ч		2,35-3,52
Рабочая скорость, км/ч		6-9
Глубина обработки, см		8-16
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2320x3910x1210	4610x3910x1400

Масса
Агрегируется с тракторами тягового
класса

830

1200
3

Производитель - ОАО "Грязинский культиваторный завод"

Дополнительные материалы и документация

- [Информационное письмо о сертификации продукции ООО "Семилукиагроснаб"](#)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz