



ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С



ВНИМАНИЕ! В продаже имеются достойные аналоги с лучшим соотношением цена / качество:

ПР-110М; -120М; -145М; -150М; -180М	KE-555	G-850; G-1070
		
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-110М; -120М; -145М; -150М; -180М	ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ KE-555	ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ G-850; G-1070
ООО "УниСибМаш" (Россия)	Kayhan (Турция)	GUOAN (Китай)

Назначение: подбор валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессование их в тюки цилиндрической формы с одновременной обмоткой шпагатом.

За счет применения прессовальной камеры закрытого типа, данные пресс-подборщики имеют низкие потери кормов. Вследствие использования цепочно-планчатого прессующего механизма обеспечивается высокая надежность работы прессы.

Благодаря оригинальной конструкции (расположенное сбоку устройство снйцы), пресс-подборщик следует сбоку от оси

движения трактора, что обеспечивает удобство контроля процесса работы, улучшая обзорность подбирающего узла, а также позволяет избегать наезда на валок сена или соломы.

Агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 т.с.

Технические характеристики

1. Тип	прицепной
2. Рабочая скорость, до, км/ч	9
3. Производительность, до, га/ч	1,3
4. Ширина захвата, м:	1,4
5. Диаметр рулона, мм	1450
6. Масса рулона, до, кг	280
7. Плотность рулона, кг/м3	80-200
8. Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм	3820x2800x2300
9. Масса, кг	2200

Производитель – ООО «Бежецксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz