



ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПО 4+1; ППО-8



Назначение: «гладкая» вспашка (без свальных гребней и развальных борозд) с оборотом пласта почв любых типов, кроме засоренных камнями, плитняком, другими препятствиями, на глубину до 30 см.

Особенности конструкции:

- Защита корпусов от повреждений при наезде на препятствие – срезной болт;
- Ширина захвата каждого корпуса изменяется от 300 до 450 мм (см. технические характеристики);
- Оборудованы углоснимами;
- Горизонтальная регулировка позволяет работать по схемам «трактор в борозде» и «трактор вне борозды»;
- Укомплектованы перьевыми отвалами (базовая комплектация).

Технические характеристики

Наименование	ПО 4+1	ППО-8
Способ агрегатирования	навесной	полунавесной
Ширина захвата, мм	1200 – 2250	2800 – 3600
Ширина захвата корпуса, см	30, 35, 40, 45	35, 40, 45
Глубина вспашки, мм		до 300
Рабочая скорость, км/ч		до 8
Производительность, га/ч	до 1,8	до 2,8
Количество корпусов	5 + 5 4 + 4*	8 + 8
Расстояние от рамы до поверхности почвы, мм	750	750
Масса, кг	1350	3150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6260x3000x1780	9260x4000x1780
Агрегатируется с тракторами, л.с.	130 – 200	От 300 (К-701, К-700, К-744, МТЗ-3023 и т.п.)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz